



## Informationsblatt A

### **Qualitätsstandards von Fahrrad-Abstellanlagen zur Förderung der aktiven Mobilität**

Die nachfolgenden Qualitätsstandards sind an die Inhalte des Leitfadens „Fahrradparkierung im verdichteten Wohnbau“ des Landes Vorarlberg (Stand 09/2020) angelehnt und werden für eine radfreundliche Umsetzung im Wohnbau empfohlen:

#### **Zufahrt/Zugang**

- Alle Stellplätze und Zufahrtswege sind mit einer Beleuchtung ausgestattet
- Alle Stellplätze sind fahrend erreichbar (keine Stufen, Absätze, steile Rampen, etc.)
- Alle Stellplätze (für lang- und kurzfristiges Abstellen) verfügen über einen guten Witterungsschutz
- offene Stellplätze sind ebenerdig und Nahe zum jeweiligen Hauseingang angeordnet
- Fahrradraum ist durch max. eine Tür von außen erreichbar (Garagentor wird nicht als Türe gezählt)
- Türbreiten mit mind. 110 cm und Tür mit Schließverzögerung oder Schiebetüre
- bei nicht ebenerdiger Anordnung der geschlossenen Anlage: Höhenunterschied von max. einem Geschoss-Sprung, max. 12 % Rampenneigung, möglichst direkter Zugang ins Treppenhaus, möglichst
- komfortables Öffnen des Tiefgaragentors

#### **Radständer/Abstellflächen**

- Einsatz geeigneter Radständer (keine Vorderradhalter oder Lenkerhalter)
- folgenden Dimensionen stellen Mindestanforderungen dar:
  - normales Fahrrad ohne Radständer (2,0 m x 1,0 m),
  - normales Fahrrad mit Radständer in niveaugleicher Anordnung (2,0 m x 0,7 m),
  - normales Fahrrad mit Radständer in höhenversetzter Anordnung (2,0 m x 0,5 m),  
Sonderräder (2,5 m x 1,0 m)
- hinter allen Stellplätzen ist eine Fahrgasse mit einer Tiefe von mind. 2,0 m vorhanden
- mind. 70 % der Stellplätze für normale Fahrräder sind mit qualitativ hochwertigen Fahrradständern ausgestattet

#### **Zusätzliche Ausstattung des Fahrradabstellraumes**

- Stromzuleitung in geschlossene Abstellräume so zu dimensionieren, dass langfristig alle Stellplätze mit einer E-Bike-Lademöglichkeit nachgerüstet werden können
- jeder dritte Stellplatz in geschlossenen Räumen ist mit einer E-Bike Lademöglichkeit ausgestattet
- in geschlossen Räumen sind allgemein zugängliche Luftpumpen und Kleiderhaken für Regenschutz vorhanden